



TAFELCIRKELZAAG TS 254

metabo®

Kenmerken

- Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolleyfunctie voor meer mobiliteit op de bouwplaats
- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
- Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
- Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbredening en -verlenging voor extra groot oplegvlak



Technische eigenschappen

- Afmetingen:: 740 x 750 x 355 mm
- Max. oplegvlak:: 970 x 995 mm
- Werkhoogte:: 850 / 355 mm
- Zaaghoogte:: 0 - 87 mm
- Max. snijhoogte 90°/45°:: 87 / 54 mm
- Max. zaagbreedte op de parallelgeleider:: 630 mm
- Max. materiaalbreedte op de haakse geleider:: 200 mm
- Nullasttoerental:: 4200 /min
- Zaagsnelheid:: 56 m/s
- Zaagblad:: 254 x 30 mm
- Zaagblad-kantelbereik:: -1.5 - 46.5 °
- Opgenomen vermogen:: 2000 W
- Afgegeven vermogen:: 1270 W
- Gewicht:: 33.4 kg
- Kabellengte:: 3.1 m

Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)
- Onderstel
- Banden van hard rubber
- Parallelgeleider
- Haakse geleider
- Tafelverlenging
- Tafelverbreding (rechts)
- Zaagbladdepot
- Duwstok

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-764	TS 254 (600668000)