



HUISWATERPOMP HWW 3300/25 G

Kenmerken

- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water
- Drukschakelaar voor automatische activering van de huiswaterpomp bij groter waterverbruik
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Voor de tuinirrigatie met 1 of 2 sproeiers
- Voor eenfase wisselstroom



Technische eigenschappen

- Opgenomen vermogen: 900 W
- Max. opvoercapaciteit: 3300 l/h
- Max. opvoerhoogte: 45 m
- Max. druk: 4.5 bar
- Max. aanzuighoogte: 8 m
- Inschakeldruk ca.: 1.4 bar
- Uitschakeldruk ca.: 3.2 bar
- Zuigaansluiting: 1" inwendige schroefdraad
- Drukaansluiting: 1" inwendige schroefdraad
- Ketelinhoud ca.: 24 l
- Pompbehuizing: Grijs gietijzer
- Aandrijfas: Roestvast staal
- Ketel: Staal
- Aantal loopwielen: 1
- Afmetingen: 485 x 275 x 585 mm
- Gewicht: 16.2 kg
- Kabellengte: 1.5 m

Leveringsomvang

- Terugslagventiel
- Schroefdraadafdichtband

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-851	HWW 3300/25 G (600968000)