



TAFELCIRKELZAAG TS 216

metabo[®]

Kenmerken

- Zeer lichte tafelfirkelzaag met trolleyfunctie, ook geschikt voor het transport met één hand
- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklast; staat stevig
- Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
- Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbredening en -verlenging voor extra groot oplegvlak
- 2-punts spaanafzuiging voor stofarm werken



Technische eigenschappen

- Afmetingen: 670 x 730 x 355 mm:
- Max. oplegvlak: 780 x 930 mm:
- Werkhoogte: 850 / 355 mm:
- Zaaghoogte: 0 - 63 mm:
- Max. snijhoogte 90°/45°: 63 / 43 mm:
- Max. zaagbreedte op de parallelgeleider: 425 mm:
- Max. materiaalbreedte op de haakse geleider: 165 mm:
- Nullasttoerental: 5000 /min:
- Zaagsnelheid: 57 m/s:
- Zaagblad: 216 x 30 mm:
- Zaagblad-kantelbereik: -1.5 - 46.5 °:
- Opgenomen vermogen: 1500 W:
- Afgegeven vermogen: 900 W:
- Gewicht: 28.5 kg:
- Kabellengte: 3 m:

Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad met wisseltand (30-tands)
- Onderstel
- Banden van hard rubber
- Parallelgeleider
- Haakse geleider
- Tafelverlenging
- Tafelverbreding (links)
- Tafelverbreding (rechts)
- Spaanafzuiginrichting
- Duwstok

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-867	TS 216 (600667000)