



AFKORTZAAG KGS 216 M

metabo®

Kenmerken

- Trekfunctie voor brede werkstukken
- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Traploos uittrekbare tafelverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk



Technische eigenschappen

- Afmetingen: 760 x 475 x 340 mm:
- Steunvlak: 345 x 730 mm:
- Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 205 mm:
- Max. zaagdiepte 90°/45°: 65 / 36 mm:
- Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 65 mm:
- Zaagvermogen 45°/45°: 205 x 36 mm:
- Draaischijfinstelling links/rechts: 47 / 47 °:
- Zaagbladhellingshoek links/rechts: 47 / 2 °:
- Zaagblad: 216 x 30 mm:
- Opgenomen vermogen S1 100%: 1200 W:
- Opgenomen vermogen S6 20%: 1500 W:
- Nullasttoerental: 5000 /min:
- Toerental bij belasting: 3750 /min:
- Zaagsnelheid: 57 m/s:
- Gewicht: 13.5 kg:
- Kabellengte: 2 m:

Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad (40-tands)
- 2 geïntegreerde tafelerbreidingen
- Afkortgeleider
- Materiaalklem
- Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
- Kabelopwikkeling
- Spaanopvangzak

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-888	KGS 216 M met trekfunctie (619260000)