



AFKORTZAAG KGS 254 M

metabo®

Kenmerken

- Trekfunctie voor brede werkstukken
- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Traploos uittrekbare tafelverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk



Technische eigenschappen

- Afmetingen: 790 x 515 x 515 mm
- Steunvlak: 340 x 775 mm
- Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 205 mm
- Max. zaagdiepte 90°/45°: :92 / 47 mm
- Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 92 mm
- Zaagvermogen 45°/45°: : 205 x 47 mm
- Draaischijfinstelling links/rechts: 47 / 47 °
- Zaagbladhellingshoek links/rechts: 47 / 2 °
- Zaagblad: 254 x 30 mm
- Opgenomen vermogen S1 100%: 1450 W
- Opgenomen vermogen S6 20%: 1800 W
- Nullasttoerental: 4500 /min
- Toerental bij belasting: 3150 /min
- Zaagsnelheid: 60 m/s
- Gewicht: 16.3 kg
- Kabellengte: 2 m

Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad (48-tands)
- 2 geïntegreerde tafelerbreidingen
- Afkortgeleider
- Materiaalklem
- Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
- Kabelopwikkeling
- Spaanopvangzak

Varianten (1)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant |
|---------------|---------------------------------------|
| 41-10416-889 | KGS 254 M met trekfunctie (602540000) |