



KANTENFREES KFM 9-3 RF

Kenmerken

- Compacte metaal-kantenfrees voor 45°-fases en stralen van 2 tot 3 mm op zichtbare randen
- Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendelpunten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte
- Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
- Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte platen
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Slank design voor optimale bediening



Technische eigenschappen

- Nullasttoerental: 4500 - 11500 /min:
- Opgenomen vermogen: 900 W:
- Afgegeven vermogen: 470 W:
- Soort kanten: Afgeschuinde kant en straal:
- Max. fasebreedte 45°: 6 mm:
- Max. fasehoogte 45°: 4 mm:
- Mogelijke stralen: R2 / R3:
- Verloop freesdiepte-instelling: 0.1 mm:
- Rondingen kleinste binnen-Ø: 13 mm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- 2 HM-keerbeitels 45°-fase (ISO: DCMT 11 T 304)
- 2 HM-keerbeitels straal R2
- 2 HM-keerbeitels straal R3
- Breedtegeleider
- Schroevendraaier Torx 15
- Beugelgreep
- Koffer MetaLoc

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-976	KFM 9-3 RF (601751700)