



KANTENFREES KFM 16-15 F

Kenmerken

- Metaal-kantenfrees voor fasehoogtes tot 15 mm voor de lasnaadvoorbereiding
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendelpunten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte
- Precieze instelling van de fasehoek direct boven de geleideplaten
- Universele freeskop met drie HM-keerbeitels voor alle fasehoeken van 0-90°
- Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken
- Aanslagrol voor de geleiding op buizen voor eenvoudige lasnaadvoorbereiding
- Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Bescherming van de gebruiker door zijdelingse platen om de spaanders af te voeren



Technische eigenschappen

- Nullasttoerental: 12000 /min:
- Opgenomen vermogen: 1600 W:
- Afgegeven vermogen: 900 W:
- Soort kanten: Afgeschuinde kant:
- Max. fasebreedte 45°: 21 mm:
- Max. fasehoogte 45°: 15 mm:
- Verloop freesdiepte-instelling: 0.1 mm:
- Rondingen kleinste buiten-Ø: 100 mm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 6.9 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- 3 HM-keerbeitels Universeel
- Aanslagrol
- Schroevendraaier Torx 15
- Schroevendraaier SW 4 met T-greep
- Steeksleutel SW 10
- Metalen transportkoffer

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-072	KFM 16-15 F (601753500)