



AFKORTZAAG KS 305 M

metabo®

Kenmerken

- Zeer hoge precisie door directe zaagkoplagering
- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Traploos uittrekbare tafelverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk



Technische eigenschappen

- Afmetingen: 600 x 600 x 600 mm:
- Steunvlak: 340 x 775 mm:
- Max. zaagbreedte 90°/45°: 200 / 140 mm:
- Max. zaagdiepte 90°/45°: 102 / 60 mm:
- Zaagvermogen 90°/90°: 200 x 80 mm:
- Zaagvermogen 45°/45°: 130 x 45 mm:
- Draaischijfinstelling links/rechts: 52 / 52 °:
- Zaagbladhellingshoek links/rechts: 47 / 2 °:
- Zaagblad: 305 x 30 mm:
- Opgenomen vermogen S1 100%: 1600 W:
- Opgenomen vermogen S6 20%: 2000 W:
- Nullasttoerental: 3700 /min:
- Toerental bij belasting: 2600 /min:
- Zaagsnelheid: 60 m/s:
- Gewicht: 17 kg:
- Kabellengte: 2 m:

Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad (56-tands)
- 2 geïntegreerde tafelverbredingen
- Afkortgeleider
- Extra aanslag
- Materiaalklem
- Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
- Kabelopwikkeling
- Spaanopvangzak

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-102	KS 305 M (619003000)