



EXCENTERSCHUURMACHINE SXE 150-5.0 BL



Kenmerken

- Extreem lichte en platte excenterschuurmachine met symmetrisch model om eenvoudig van hand te wisselen of met twee handen te bedienen
- Schuurcirkel 5 mm voor maximaal afnamevermogen bij goede oppervlaktekwaliteit
- Antislip paddleschakelaar met dodemansfunctie voor veilig starten en indien gewenst ook het besturen van het toerental
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het schuren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische voorinstelling van het gewenste toerentalbereik
- Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
- Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
- Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Aparte hoofdschakelaar beschermt tegen ongewenst starten
- Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
- Voor het werken met 125 mm-schuurladen kan de schuurschijf "multi-perforatie" Ø 125 mm gebruikt worden (toebehoren 630264000)
- Servicevriendelijk door verwisselbare kabel

Technische eigenschappen

- Diameter van de steunschijf: 150 mm:
- Nullasttoerental: 4000 - 10000 /min:
- Opgenomen vermogen: 350 W:
- Toerental bij belasting: 10000 /min:
- Schuurcirkel: 5 mm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 1 kg:
- Kabellengte: 4.3 m:

Leveringsomvang

- Schuurzool "multi-hole" met klit hechting
- Steeksleutel

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-301	SXE 150-5.0 BL (615050000)