



## VDE SCHROEVENDRAAIER 164I, INBUS



### Kenmerken

- Toepassing: Binnenzeskant-schroeven
- Kling: Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- Uitvoering: Gefosfateerd
- Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep
- Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Krafform-handgreep voor snel en veilig werken.
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
- Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.
- Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.

### Varianten (6)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Maat	Klinglengte	Heftlengte
41-10419-830	164 i VDE (5004650001)	2.5	80	98
41-10419-829	164 i VDE (5004655001)	3.0	80	98
41-10419-828	164 i VDE (5004660001)	4.0	80	98
41-10419-827	164 i VDE (5004665001)	5.0	80	105
41-10419-826	164 i VDE (5004670001)	6.0	100	105
41-10419-825	164 i VDE (5004675001)	8.0	100	112