



18 V COMBIHAMER



Kenmerken

- Ideale combihamer voor gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton.
- Variabele elektrische toerenregeling, daardoor preciezer boren.
- Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken. Erkend door Inspectie SZW.
- Zij- en achterhandgreep voorzien van softgrip, daardoor meer comfort.
- Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
- Duurzaam door verbeterd slagstuk en slagbout.
- Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
- 40 Beitelposities.



Technische eigenschappen

- Platform: LXT 18 V
- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Ideaal boorbereik (beton): 4 - 12 mm
- Diameter betonboor: 4 - 20 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. boren in hout: 26 mm
- Slagkracht (EPTA): 2,0 joule
- Aantal instelbare beitelstanden: 40
- Var. toerenregeling (schakelaar): Ja
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 1200
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 4000 min-1
- Volt (spanning): 18 V
- Type motor: 2-polig
- Afm.: lxbxh358x84x259 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Links-, rechtsom draaiend: Ja
- Accubeveiliging: Ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: Ja
- Ingebouwde verlichting: Ja
- Elektrische rem: Ja
- Softgrip: ja
- Geluidsdruk niveau (LpA): 87 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah hamerboren in beton: 14,5 m/s²
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s²
- Vibratie ah boren in metaal: 3,0 m/s²
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s²
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 11,0 m/s²
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s²
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 3,3 kg
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 3,5 kg

Leveringsomvang

- M-box nr. 3

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10424-216	DHR202ZJ