



ACCU AANDRIJFUNIT DUX60Z, ZONDER ACCU EN LADER



Omschrijving

- Professionele accu aandrijfunit / combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk

Kenmerken

- Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk.
- Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken.
- Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
- Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
- Indicator voor overbelasting en accucapaciteit.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.



Technische eigenschappen

- Var. toerenregeling (digitaal): ja
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 5700 min-1
- Toerental onbelast (stand 3): 0 - 9700 min-1
- Toerental onbelast (stand 2): 0 - 8200 min-1
- Handgreep type: D
- Beschermkap: ja
- Maaias: recht
- Vermogen: 0,6 kW/pk
- Volt (spanning): 36 V
- Type motor: BL-motor
- Motor modelnummer: BL52-24
- Constant toerental: ja
- Softstart: ja
- Overbelastingsbeveiliging: ja
- Softgrip: ja
- Elektrische rem: ja
- Afm. lxbxh: 1011x320x216 mm
- Geluidsdrukkniveau (LpA): 82,5 dB(A)
- Geluidsdrukkniveau (K): 2,2 dB(A)
- Vibratie ah handgreep achterzijde: 2,5 m/s²
- Vibratie (K) handgreep achterzijde: 1,5 m/s²
- Vibratie ah handgreep voorzijde: 3,0 m/s²
- Vibratie (K) handgreep voorzijde: 1,5 m/s²
- Gewicht met accu: 4,1 - 4,6 kg (accu afhankelijk)
- Standtijd: 0,5 - 2 uur (accu en stand afhankelijk)

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Afm. lxbxh (mm)	Netto gewicht (kg)	Beschermkap
41-10424-382	DUX60Z	1011x320x216	4,1	ja