



BOVENFREES RP1800FX



Kenmerken

- Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel en door asblokkering.
- Diepte-instelling in 3 standen.
- Standaard uitgerust met veel accessoires: parallelgeleider met fijnafstelling, trimgeleider, spantang 12 mm, verloopbus 12-6 / 12-8 mm.
- Exacte diepte-instelling tot op 1/10 mm mogelijk door fijnafstelling.
- Kopieerring verwisselen mogelijk zonder gereedschap.
- Plunjerdiepte tot 70 mm.
- Soepel werkende frees, door de lineaire lagers in de telescoopgeleiding.
- Krachtige bovenfrees voor zware toepassingen, uitgerust met LED-verlichting.



Varianten (1)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | kabellengte (m) | opgenomen vermogen (W) | Gewicht (EPTA) (kg) | Afm. lxbxh (mm) | Toerental onbelast (min-1) | Spantang (mm) | Max. cap. freesdiepte (mm) | Ingebouwde verlichting |
|---------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 41-10424-616 | RP1800FX | 4 | 1850 | 6 | 155x290x312 | 22000 | 12 | 70 | ja |