



## 10,8 V GIPSZAAG



### Omschrijving

Ideaal voor het maken van vierkante of rechthoekige uitsparingen in reeds gemonteerde gipsplaten.

Makkelijk en snel vanuit het midden werken. Werkt als een invalzaag.

Heeft een hoge zaagsnelheid en uitzonderlijke flexibiliteit.

Uitgerust met diepte-instelling tot max. 30 mm in gips en 15 mm in hout.

Optimale stofafzuiging dankzij afsluitbare stofbox. Incl. stofzuigeraansluiting.

Prettig bovenhands werken, dankzij laag gewicht. Slechts 1,6 kg.

Twee zaagblaadjes beschikbaar: 1 voor gips (standaard meegeleverd) en 1 voor hout (optioneel: B-49719).

Onderdeel van CXT-assortiment. Groots in klein werk.



### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Slaglengte (mm)	geluidsdruk niveau (LpA) (dB(A))	Afm. lxbxh (mm)	Geluidsdruk niveau (K) (dB(A))	Aantal slagen (min-1)	Var. toerenregeling (schakelaar)	Diepte-instelling	Vil sp za (m)
41-10424-622	SD100DZJ	6	77	248	3	0 - 6000	ja	ja	5,5