



INVALCIRKELZAAG, 165 MM



Omschrijving

Splintervrij zagen door voorritsfunctie.

Altijd dezelfde zaaglijn, onder elke ingestelde hoek.

Ideaal voor het nauwkeurig op maat zagen van plaatmaterialen, massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.

Dankzij de ingebouwde vergrendeling kantelt de zaag niet van de rail als deze onder een hoek van 45° gebruikt wordt.

Snel en zuiver zagen door constant instelbaar toerental.

Soft start zorgt voor een rustige aanloop.

Ook geschikt voor het zagen van diverse materialen dankzij de variabele toerenregeling.

Kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.

Dicht op de muur zagen: 18 mm minimaal.

Let op: de maximale zaagcapaciteit neemt met 4 mm af zodra de machine op de geleiderail staat.



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	kabellengte (m)	opgenomen vermogen (W)	Gewicht (EPTA) (kg)	Softstart	Diameter zaagblad (mm)	Overbelastingsbeveiliging	Softgrip	Var toe (dr)
41-10424-634	SP6000J1X	4	1300	4,4	ja	160 - 165	ja	ja	ja