



ACCU-COMBIHAMER 18V / 3 AH



Kenmerken

- Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde stofvrij werken aanbod
- Ideale combihamer voor gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton
- Duurzaam door verbeterd slagstuk en slagbout
- Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers
- Variabele elektrische toerenregeling, daardoor preciezer boren
- Zij- en achterhandgreep voorzien van softgrip, daardoor meer comfort
- 40 Beitelposities
- Erkend door Inspectie SZW



Technische eigenschappen

- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Ideaal boorbereik (beton): 4 - 12 mm
- Diameter betonboor: 4 - 20 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. boren in hout: 26 mm
- Slagkracht (EPTA): 2,0 joule
- Aantal instelbare beitelstanden: 40
- Var. toerenregeling (schakelaar): ja
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 1100 min-1
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 4000 min-1
- Volt (spanning): 18 V
- Type motor: 2-polig
- Afm. lxbxh: 417x84x219 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Links-, rechtsom draaiend: ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: ja
- Elektrische rem: ja
- Softgrip: ja
- Geluidsdrukkniveau (LpA): 86 dB(A)
- Geluidsdrukkniveau (K): 3 dB(A)
- Vibratie ah hamerboren in beton: 12,5 m/s²
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s²
- Vibratie ah boren in metaal: 2,5 m/s²
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s²
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 9,5 m/s²
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s²
- Gewicht met BL1830 accu: 3,5 kg

Leveringsomvang

- Accu BL1830 LXT 18V 3,0Ah
- Oplader LXT DC18RA
- Mbox nr.3
- Inzet Tbv Systainer Bhr241

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10427-455	BHR241RFJ