



SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-LI



BOSCH

Kenmerken

- Met 169 mm enorm korte bouwvorm voor optimale bediening vooral bij bovenhandse boor- en schroeftoepassingen en op krappe plaatsen
- Professioneel vermogen: drijfwerk met 2 standen zorgt voor krachtige 15 Nm (zachte schroefverbinding) bij het boren (tot 19 mm) en schroeven (tot 7 mm)
- Praktische acculaadindicatie met 3 LED's
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen



Technische eigenschappen

- Accuspanning: 12 Volt
- Accucapaciteit: 2,0 Ah
- Oplaadduur: ca. 30 min
- Draaimoment, max., harde schroefverbinding: 30 Nm
- Draaimoment, max., zachte schroefverbinding: 15Nm
- Onbelast toerental: 0-400 / 0-1300 tpm
- Draaimoment-standen: 20+1
- Aansluiting: 10 mm snelspanboorhouder
- Gewicht incl. accu: 950 gram

Leveringsomvang

- L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)
- Snellaadapparaat GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)
- 1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)
- 1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)
- 2 x accu GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10428-279	0601868109