



## TAFELBOORMACHINE HU 20-2

**Huvema**<sup>®</sup>

### Kenmerken

- Tafelboormachine is van supérieure kwaliteit.
- Geen vibraties door extra zware achterplaat.
- Veerdruk instelbaar en gegraveerde nonius makkelijk in te stellen.
- Beschermkap volgens laatste richtlijnen, dus tot achter de spindel.
- Automatische afslag bij openen beschermkap.
- Separate noodstop op zichtbare plaats.
- V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar.
- De v-snaarpoelie is middels stabiele zwaluwstaart voor minder vibratie.
- Ook leverbaar in 400V (art.nr. 11224)
- Motorvermogen: 1,1 kW
- Boorcapaciteit: 22 mm
- Boordiepte: 80 mm
- Boorspindelopname: MT2
- Aantal toerentallen: 12
- Toerentalbereik: 280 - 2300 omw/min
- Kolomdiameter: 78 mm
- Uitlading: 185 mm
- Voetafmetingen l x b: 450 x 300 mm
- Verpakkingsafmetingen l x b x h: 850 x 570 x 320 mm
- Voltage: 230 V
- Nettogewicht: 75 kg



### Technische eigenschappen

- Motorvermogen: 1,1 kW
- Boorcapaciteit: 22 mm
- Boordiepte: 80 mm
- Boorspindelopname: MT2
- Aantal toerentallen: 12
- Toerentalbereik: 280 - 2300 omw/min
- Kolomdiameter: 78 mm
- Uitlading: 185 mm
- Voetafmetingen l x b: 450 x 300 mm
- Verpakkingsafmetingen l x b x h: 850 x 570 x 320 mm
- Voltage: 230 V
- Nettogewicht: 75 kg

### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	voltage (V)	Toerentalbereik (omw/min)
41-10428-723	HU 20-2 Topline (11222)	230 V	280 - 2300