



STAALDRAADLIER HL-250, EXTRA KEERSCHIJF, 125/250 KG



Kenmerken

- Estil staaldraadlieren voor niet professioneel gebruik.
- Deze staaldraadlier is uitermate geschikt voor de privegebruiker welke niet continue gebruik maakt van de lier.
- Voor professioneel gebruik raden wij de CWS lier of een elektrisch takel aan.
- De lier wordt standaard geleverd met 12 mtr. draaiarm staaldraad, hangdrukknopschakelaar met noodstop aan 1,5 mtr. kabel en 0,5 mtr. voedingskabel met stekker.
- De staaldraadlier wordt standaard geleverd met extra keerschijf om het hijsvermogen te verdubbelen.
- De originele onderhaak wordt dan aangeslagen in een gat welke zich in de behuizing bevindt.
- Hierbij moet men er wel rekening mee houden dat het hijsvermogen verdubbeld maar de hijshoogte halveert tot 6 mtr.
- De lier is voorzien van een thermische beveiliging.
- De lier mag niet bloot gesteld worden aan neerslag, water, stof en hoge temperaturen



Technische eigenschappen

- Type: HL250
- Hijsvermogen: 125/250 kg
- Hijshoogte: 12 / 6 meter
- Hijssnelheid: 10 / 5 m/min
- Kabeldiameter: 3,05 mm
- Inschakelduur %-10 min.: 20
- Aansluitspanning: 230 V
- Vermogen: 500 W
- Bouwhoogte: 290 mm
- Afmetingen, LxBxH: 340x135x160 mm

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10432-229	HL250