



LUCHTSLANG

Kenmerken

- met kruislings gevlochten inlagen en lengte-draden, voor water en lucht. Beperkt chemicaliënbestendig en in een gifvrije kwaliteit.
- Norm : vlgs. relevante CE-richtlijnen
- Temperatuurbereik : van -20°C tot +60°C
- Binnenwand : PVC, transparant, glad
- Buitenwand : PVC, transparant, glad



Eenheid: 1 Meter

Varianten (16)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Wanddikte (mm) | gewicht per eenheid (kg) | ø Inw. (mm) | Wand (mm) | ø Uitw. (mm) | PB/bar bij 20°C | Rollengte (mtr) |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 41-10433-013 | 4200008014 | 3 | 0,135 | 8 | 3 | 14 | 60 | 50 |
| 41-10541-805 | 4200010016 | 3 | 0,155 | 10 | 3 | 16 | 60 | 50 |
| 41-10541-807 | 4200015021 | 3 | 0,215 | 15 | 3 | 21 | 45 | 50 |
| 41-10541-811 | 4200019027 | 4 | 0,37 | 19 | 4 | 27 | 30 | 50 |
| 41-10669-008 | 4200005011 | 3 | 0,1 | 5 | | | | |
| 41-10669-010 | 4200006012 | 3 | 0,11 | 6 | | | | |
| 41-10669-012 | 4200009015 | 3 | 0,145 | 9 | | | | |
| 41-10669-014 | 4200012021 | 4,5 | 0,295 | 12 | | | | |
| 41-10669-016 | 4200013019 | 3 | 0,19 | 13 | | | | |
| 41-10669-018 | 4200013020 | 3,5 | 0,23 | 13 | | | | |
| 41-10669-020 | 4200016024 | 4 | 0,275 | 16 | | | | |
| 41-10669-022 | 4200025034 | 4,5 | 0,47 | 25 | | | | |
| 41-10669-024 | 4200030038 | 4 | 0,55 | 30 | | | | |
| 41-10669-026 | 4200032042 | 5 | 0,74 | 32 | | | | |
| 41-10669-028 | 4200038048 | 5 | 0,86 | 38 | | | | |
| 41-10669-030 | 4200050060 | 6,5 | 1,39 | 51 | | | | |