



SLAGMOERSLEUTEL 3/4"



Kenmerken

- Ideaal voor algemene onderhoudstoepassingen
- Krachtige motor en slijtvast slagmechanisme
- Comfort voor de gebruiker
- 3/4" slagmoersleutel met dophouder met ring
- Twin hammer slagmechanisme
- Hoog vermogen: 1.200 ft.lbs (1.627 Nm)
- Gecombineerde vermogensregelaar met vooruit/achteruit-regeling

Technische eigenschappen

- Draadgrootte luchtinlaat: 3/8 "
- Feitelijk luchtverbruik: 14.2 l/s
- Geluidsniveau: 96 db(A)
- Geluidvermogen: 107 db(A)
- Gemiddeld luchtverbruik: 3.5 l/s
- Koppelingstype: Twin hammer
- Lengte: 229 mm
- Maximale koppel (achteruit): 1630 Nm
- Min. slanggrootte: 13 mm
- Netto gewicht: 5.25 kg
- Slagen per minuut: 900
- Stroom/gewicht-verhouding: 310.5 Nm/kg
- Trilling: 10.4 m/s²
- Trilling ISO: ISO-28927-2
- Trilling K: 4.2 m/s²
- VST2: 48
- Vierkante aandrijving: 3/4 "
- Vrije snelheid: 6300 tpm
- Werkmomentbereik (vwrts): 136 - 1288 Nm
- Zijkant naar midden: 45 mm 1.8 "
- Type hendel: Pistool



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10433-862	CP7763 (8941077630)