



# LAMELLENSLIJPSCHIJF STAAL/INOX/KUNSTSTOF, CONISCH



## Omschrijving

### Kenmerken

Veelzijdig inzetbaar gereedschap voor universele slijpogaven. PFERD-uitvoering met hoog verspaningsrendement en goede standtijd. Optimaliseert de voorraadhouing door inzetbaarheid op vele materialen.

**Slijpmiddel:** korund A

**Korrelgrote:** 40, 60, 80, 120

### Bewerkbare materialen:

Staal, edelstaal (INOX), kunststof

### Bewerkingsopgave:

Vlakslijpen, lasnaadbewerking

### Toepassingsaanbeveling:

Zelfs bij geringe slijpdruk worden zeer goede slijpresultaten bereikt. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse.



## Varianten (12)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Korrel	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Asmaat (mm)	Toerental maximaal
41-10210-748	PFC 115 A 40 PSF (67744115)	40	115	15	22,23	13.3
41-10210-749	PFC 115 A 60 PSF (67746115)	60	115	14	22,23	13.3
41-10210-750	PFC 115 A 80 PSF (67748115)	80	115	14	22,23	13.3
41-10210-747	PFC 115 A 120 PSF (67749115)	120	115	12	22,23	13.3
41-10210-752	PFC 125 A 40 PSF (67744125)	40	125	15	22,23	12200
41-10210-753	PFC 125 A 60 PSF (67746125)	60	125	14	22,23	12.2
41-10210-754	PFC 125 A 80 PSF (67748125)	80	125	14	22,23	12.2
41-10210-751	PFC 125 A 120 PSF (67749125)	120	125	12	22,23	12.2

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Korrel	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Asmaat (mm)	Toerental maximaal
41-10439-872	PFC 150 Z 40 PSF (67764150)	40	150	15	22,23	12200
41-10439-874	PFC 150 Z 60 PSF (67766150)	60	150	15	22,23	12200
41-10210-755	PFC 180 A 40 PSF (67744185)	40	180	15	22,23	8.5
41-10210-756	PFC 180 A 60 PSF (67746185)	60	180	14	22,23	8.5