



## 18 V HAAKSE SLIJPER 125 MM



### Omschrijving

Voorzien van veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Beschikt over variabele toerenregeling in 5 stappen zodat het toerental afgestemd kan worden op de bewerking. Smal en ergonomisch handgreep voor goede grip en perfecte bediening. Sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Licht in gewicht. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Hogere veiligheid: haakse slijper met rem, slijpschijf staat snel stil. Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing. Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18 V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accu-machine en accustofzuiger.



## Technische eigenschappen

- Platform: LXT 18 V
- Diameter slijpschijf: 125 mm
- Toerental onbelast: 3000 - 8500
- Type schakelaar: Veiligheidsschakelaar
- Heropstartbeveiliging: 1
- Elektrische rem: 1
- Var. toerenregeling (draaiknop): 1
- Overbelastingsbeveiliging: 1
- Asblokkering: 1
- Aansluiting/opname: M14x2
- Asgat schijf: 22,23 mm
- Volt (spanning): 18 V
- Type motor: BL-motor
- Softstart: 1
- Acculading indicator: 1
- Softgrip: 1
- Accubeveiliging: 1
- Afm. lxbxh: 382x140x151 mm
- Gewicht (EPTA): 1624 kg
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 2,4 kg
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 2,7 kg
- Geluidsdruk niveau (LpA): 79 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah vlakslijpen met AV-greep: 5,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) vlakslijpen met AV-greep: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie ah vlakslijpen: 6,0 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) vlakslijpen: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie ah schuren met AV-greep: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) schuren met AV-greep: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie ah schuren: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) schuren: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-626	DGA518ZJU