



18 V BOVEN- EN KANTENFREES



Omschrijving

Uitgerust met dubbele ledverlichting voor beter zicht op het werkstuk. De hoogwaardige koolborstelloze motor biedt de kracht en prestatie als van een gelijkwaardig gesnoerd model. De elektronische sturing van de toeren biedt constante rotatiesnelheid ongeacht de werkbelasting. Uitwisselbaar met alle voeten van de RT0700C. Tevens te gebruiken als bovenfrees. Regelbare toeren aan de hand van een draaiknop. De soft start functie zorgt ervoor dat de machine rustig start. Bijzonder sterke en veelzijdige accu kantenfrees. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort.

Technische eigenschappen

- Platform: LXT 18 V
- Schacht diameter: 43624 mm
- Max. invaldiepte: 35 mm
- Afm. zoolplaat: 89 x 89 mm
- Var. toerenregeling (draaiknop): 1
- Toerental onbelast: 10000 - 30000
- Asblokkering: 1
- Volt (spanning): 18 V
- Type motor: BL-motor
- Softstart: 1
- Constant toerental: 1
- Ingebouwde verlichting: 1
- Afm. lxbxh: 134x89x226 mm
- Geluidsdruk niveau (LpA): 78 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah frezen in MDF: 4,5 m/s²
- Vibratie (K) frezen in MDF: 1,5 m/s²
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 1,8 kg
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 2,1 kg



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-718	DRT50ZJX9