



## KRIMPTANG ADEREINDHULZEN 0.08 TOT 16 MM<sup>2</sup>



### Kenmerken

- Geringere grijpwiidte en verbeterde ergonomie
- Voor het krimpen van adereindhulzen conform DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhuls
- Geschikt voor alle twin-adereindhulzen binnen het capaciteitsbereik
- Constant hoge krimp kwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is fabrieksmatig nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
- Hoog gebruiksgemak dankzij handzaam ontwerp en laag gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal van bijzondere kwaliteit, oliegehard
- 20% minder krachtsinspanning bij het krimpen
- Vierkant-persen nu ook voor adereindhulzen tot 16 mm<sup>2</sup>
- Vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klem aansluiting.

### Technische eigenschappen

- Toepassingsbereik: Adereindhulzen
- Krimpbereik: 0.08 tot 16 mm<sup>2</sup>
- Krimpbereik (min.): 0.08 mm<sup>2</sup>
- Krimpbereik (max.): 16 mm<sup>2</sup>
- Krimpbereik AWG (min.): 28
- Krimpbereik AWG (max.): 5
- Lengte: 180 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium elektrostaal
- Materiaaleigenschap: Gepolijst , Gehard

### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10458-241	97 53 04