



# RIEMAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINE, TAFELMODEL 3/4PK



## Kenmerken

- Hoogte instelling van de werktafel door middel van een tandheugel
- Werktafel zwenkbaar tussen -45° en +45° en 360° draaibaar en voorzien van olieopvang
- Voorzien van boordiepte aanslag
- Machines zijn voorzien van noodstop en nulspanningsschakelaar
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast, wegdraaien van boorkopbeveliging
- Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
- Inclusief snelspanboorhouder 3-16 mm



## Technische eigenschappen

- Voeding: 1-230V
- Motorvermogen PK: 3/4 PK
- Boorvermogen: 16 mm
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Snelheden: 230-2730 t/min
- Dia. kolom: 73 mm
- Tafelgrootte: 230x230 mm
- Voetgrootte: 440x250 mm
- Afstand boorkop tot voet: 610 mm
- Afstand boorkop tot tafel: 443 mm
- Hoogte: 1000 mm
- Asverplaatsing: 80 mm
- Gewicht: 45 kg

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10490-083	35015