



SET TAFELCIRKELZAAG TS 254 M



Kenmerken

- Compacte mobiele tafelcirkelzaag met goede zaagprestaties en een uitstekend arbeidscomfort
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Fijn instelbare parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak

Technische eigenschappen

- Afmetingen: 669 x 748 x 334 mm
- Werkhoogte: 334 mm
- Zaaghoogte: 0 - 80 mm
- Max. zaaghoogte: 90°/45°/80 / 48 mm
- Max. zaagbreedte op de parallelgeleider: 520 mm
- Max. materiaalbreedte op de haakse geleider: 195 mm
- Nullasttoerental: 4200 /min
- Zaagsnelheid: 56 m/s
- Zaagblad: 254 x 30 mm
- Zaagblad-kantelbereik: -1.5 - 46.5 °
- Opgenomen vermogen S1: 100%1500 W
- Gewicht: 24.4 kg
- Kabellengte: 2.3 m
- Geluidsemisatie:
 - Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
 - Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
 - Meetonzekerheid K: 3 dB(A)

Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)
- Onderstel
- Parallelgeleider
- Haakse geleider
- Tafelverlenging
- Tafelverbreding (rechts)
- Duwstok

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10490-519	TS 254 M + ONDERSTEL (691154000)