



## PATENTKETTINGEN, MESSING VERNIKKELD

### Omschrijving

DX messing vernikkelde patentkettingen zijn roestvrij en daardoor uitermate geschikt voor de buitentoepassing en in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. In combinatie met gesloten S-haken, zijn vele toepassingen in te vullen in bijvoorbeeld:

- (Sanitaire) Installatietechniek (bijvoorbeeld valbeveiliging op een afsluitdop)
- Kassenbouw / Tuinbouw
- Reclamewereld voor decoratieve doeleinden



### Technische info

DX messing vernikkelde patentketting is compleet uit messing vervaardigd. Zoals gezegd roest deze materiaalsoort niet. Daarnaast is deze ketting voorzien van een extra laagje nikkel voor een andere uitstraling.

### Alternatief

Als alternatief kan ook gekozen worden voor de messing (koperkleurige) uitvoering van patentketting.

materiaal: messing

finish: vernikkeld

bijzonderheden: alternatieve lengtes op rol verkrijgbaar in het DX KST Concept® (5800-nummer)

Eenheid: Rol à 12 Meter

### Varianten (13)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	B (mm)	L (mm)	lengte per haspel (m)	materiaaldikte Ø (mm)
41-10495-446	PTK.3155-B (5800.PTK.3155-B)	-	-	25	0,5
41-10495-448	PAT03 11X04MV (85103110408)	4	11	50	0,3
41-10495-450	PAT03 12X05MV (85103120508)	5	12	25	0,3
41-10495-452	PAT04 16X05MV (85104160508)	5	16	25	0,4
41-10495-454	PAT04 19X06MV (85104190608)	6	19	25	0,4
41-10495-456	PAT05 19X06MV (85105190608)	6	19	25	0,5
41-10495-458	PAT05 21X06MV (85105210608)	6	21	25	0,5
41-10495-460	PAT06 19X06MV (85106190608)	6	19	25	0,6
41-10495-462	PAT06 22X07MV (85106220708)	7	22	12,5	0,6

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	B (mm)	L (mm)	lengte per haspel (m)	materiaaldikte Ø (mm)
41-10495-464	PAT08 22X07MV (85108220708)	7	22	12,5	0,8
41-10495-466	PAT10 22X07MV (85110220708)	7	22	12,5	1
41-10495-468	PAT10 27X09MV (85110270908)	9	27	12,5	1
41-10495-470	PAT12 27X09MV (85112270908)	9	27	12,5	1,2