



NOODUITGANG BEVEILIGING

Omschrijving

Voorkom eenvoudig oneigenlijk gebruik van paniekbeslag op vluchtdeuren met nooduitgang beveiliging. Het systeem is bedrijfsklaar en kan direct op het lichtnet worden aangesloten. Bij gebruik van de vluchtdeur, treedt een alarm (100dB/1m) en flitslichts in werking. Bevoegde personen kunnen de deur simpel met de systeemsleutel passeren, zonder alarm. Een tekstbord "Nooduitgang alarm beveiligd" moet erop wijzen, dat de vluchtdeur alleen in geval van nood te gebruiken is. Deurstand signalering ontstaat door de toepassing van een deur reed-contact, dit kan standaard draadloos of eenvoudig bekabeld. Wordt de deur geopend in beveiligde toestand, treedt een flitslicht in werking en klinkt een akoestisch alarm, dat alleen met de systeemsleutel kan worden uitgeschakeld. Daarnaast is het mogelijk om via deze sleutelschakelaar de functies individuele vrijgave en vrije doorloop te realiseren. Het systeem wordt geleverd met geïntegreerde adapter 12 V/DC.

materiaal: aluminium behuizing

volume: 100 dB

vergrendeling: europrofiel halve cilinder

toepassing: standalone beveiliging voor iedere nood- en vluchtdeur



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	accessoires	extra functionaliteit
41-10496-948	GFS DA 730 (40039950730)	incl. adapter; 2 systeemsleutels	flitslicht en sirene