



BIT SLIMBIT ELECTRIC SLEUFKOP



Kenmerken

- Gemaakt conform IEC 60900.
- Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
- 6 mm slimBits kunnen uitsluitend in de slimVario® bithouder en de slimTorque VDE-bithouder (VDE-momentsysteem) worden gebruikt.
- Lengte: 75 mm



Varianten (8)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | max. momentwaarde (Nm) (Nm) | Sleufkop (mm) | Bladdikte (mm) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 41-10662-052 | 283110015 (43114) | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
| 41-10662-050 | 283110020 (43115) | 0,4 | 2,0 | 0,4 |
| 41-10422-138 | 283110025 (34578) | 0,4 | 2,5 | 0,4 |
| 41-10422-139 | 283110030 (34579) | 0,6 | 3 | 0,5 |
| 41-10663-440 | 283110035 (41159) | 1,4 | 3,5 | 0,6 |
| 41-10214-520 | 283110040 (34580) | 2,5 | 4,0 | 0,8 |
| 41-10214-521 | 283110055 (34581) | 3,8 | 5,5 | 1,0 |
| 41-10421-235 | 283110065 (34582) | 5,5 | 6,5 | 1,2 |