



ACCU-PLAATSCHAAR



Kenmerken

- Bijzonder handige en wendbare accu-plaatschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal
- Maximale wendbaarheid voor het snijden van smalle radii vanaf 15 mm
- Snelle voortgang door de efficiënte Brushless-motor
- Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
- Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
- Mesafstand aanpasbaar aan de verschillende plaatdiktes
- Efficiënt viervoudig omkeerbare beitel in een kwalitatief hoogwaardige snijkwaliteit
- Maximale arbeidsveiligheid in iedere snijrichting door de grote handbescherming
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur

Technische eigenschappen

- Type accu-pack: LiHD
- Accuspanning: 18 V
- Max. plaatdikte staal: 400 N/mm² 1.6 mm
- Max. plaatdikte staal: 600 N/mm² 1.2 mm
- Max. plaatdikte staal: 800 N/mm² 0.7 mm
- Max. plaatdikte aluminium: 250 N/mm² 2 mm
- Aantal slagen bij onbelast draaien: 1350 - 4840 /min
- Zaagsnelheid: 7 m/min
- Openingsdiameter: 27 mm
- Kleinste curvestraal: 15 mm
- Gewicht (met accu-pack): 1.9 kg
- Trilling:
- Plaatsnijden: 7.6 m/s²
- Meetonzekerheid: K1.5 m/s²
- Geluidsemissie:
- Geluidsdrukniveau: 74 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 85 dB(A)
- Meetonzekerheid: K3 dB(A)

Leveringsomvang

- 2 omkeerbare beitels
- Voelmaat
- 2 inbussleutels
- Koffer MetaLoc
- Zonder accu-pack, zonder lader

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10667-420	SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840)