



# ACCU-KNABBELSCHAAR

## Kenmerken

- Handige, krachtige accu-knabberschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal
- Goede wendbaarheid voor uitsparingen en inkepingen vanaf radii van 40 mm
- Snelle aanpassing aan de snijrichting tot 360° in 45°-stappen, zonder hulp van gereedschap
- Met Brushless-motor voor een hoge verplaatsingskracht en snelle voortgang van de werkzaamheden
- Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
- Verdragings- en vonkvrij snijden zonder hinderlijk metaalstof
- Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
- Metabo Quick: snel verwisselen van matrijs en stempel zonder hulp van gereedschap
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Met spaanopvangzak ter bescherming tegen contactcorrosie door achtergebleven spanen



## Technische eigenschappen

- Type accu-pack: LiHD
- Accuspanning: 18 V
- Max. plaatdikte staal: 400 N/mm<sup>2</sup> 1.6 mm
- Max. plaatdikte staal: 600 N/mm<sup>2</sup> 1.2 mm
- Max. plaatdikte staal: 800 N/mm<sup>2</sup> 0.7 mm
- Max. plaatdikte aluminium: 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- Aantal slagen bij onbelast draaien: 660 - 2360 /min
- Zaagsnelheid: 1.2 - 2.6 m/min
- Snijspoorbreedte: 5 mm
- Openingsdiameter: 21 mm
- Kleinste curvestraal: 40 mm
- Gewicht (met accu-pack): 1.8 kg
- Trilling:
  - Plaatsnijden: 8 m/s<sup>2</sup>
  - Meetonzekerheid: K1.6 m/s<sup>2</sup>
- Geluidsemissie:
  - Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)
  - Geluidsvermogensniveau (LwA): 107 dB(A)
  - Meetonzekerheid: K3 dB(A)

## Leveringsomvang

- Stempel
- Matrijs
- Spaanopvangzak
- Combisleutel
- Zonder accu-pack, zonder lader

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10667-426	NIV 18 LTX BL 1.6 (601614850)