



GE?SOLEERDE KABELSCHOENEN, PVC

klemko[®]
ELEKTROTECHNIEK

Omschrijving

Klemko ge?soleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de orginele ader.

Uitvoering: Huls


Isolatie: Gedeeltelijk ge?soleerd

VPE: 100 PCE

Materiaal: Messing

Materiaal isolatie: PVC

Eenheid: Pak à 100 Stuks



Varianten (13)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Nom. doorsnede (mm ²)	Kleur isolatie	Stekker-/plugafmetingen
41-10675-492	SP 0103 FL-5 (101345)	0.1-0.5	Geel	Plat 2,8 x 0,5 mm
41-10675-494	SP 0503 FL-5 (100010)	0.34-1.66	Rood	Plat 2,8 x 0,5 mm
41-10675-496	SP 0103 FL-8 (101346)	0.1-0.5	Geel	Plat 2,8 x 0,8 mm
41-10675-498	SP 0503 FL-8 (100020)	0.34-1.66	Rood	Plat 2,8 x 0,8 mm
41-10675-500	SP 1504 FL-5 (100040)	0.34-1.66	Rood	Plat 4,8 x 0,5 mm
41-10675-502	SP 2504 FL-5 (100380)	1.04-2.66	Blauw	Plat 4,8 x 0,5 mm
41-10675-504	SP 1504 FL-8 (100050)	0.34-1.66	Rood	Plat 4,8 x 0,8 mm
41-10675-506	SP 2504 FL-8 (100390)	1.04-2.66	Blauw	Plat 4,8 x 0,8 mm
41-10675-508	SP 1507 FL (100100)	0,5 - 1,5	Rood	Plat 6,3 x 0,8 mm
41-10675-510	SP 2507 FL (100460)	1,5 - 2,5	Blauw	Plat 6,3 x 0,8 mm
41-10675-512	SP 4607 FL (101000)	2.63-6.64	Geel	Plat 6,3 x 0,8 mm
41-10675-514	SP 2508 FL (100490)	1.04-2.66	Blauw	Plat 7,7 x 0,8 mm
41-10675-516	SP 4609 FL (101010)	2.63-6.64	Geel	Plat 9,5 x 1,2 mm