



# 18V XR BRUSHLESS LI-ION SCHROEF/KLOPBOORMACHINE MET 5.0 AH XR ACCU'S

**DEWALT**

## Kenmerken

- 18V XR Brushless Li-Ion schroef/klopboormachine met 5.0 Ah XR accu's
- Voorzien van 18V Brushless motor
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken.
- Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere werktijd en langere levensduur
- Klopboorfunctie voor meerdere toepassingen
- Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- De intelligente schakelaar beveiligd de machine en regelt progressief het toerental voor optimale controle bij schroefwerk
- NL NEW 3 Position LED torch, High/Medium/Low settings with High output 20min LED delay lighting up your work place
- Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed.
- XR Li-Ion schuifaccu zorgt voor snel en probleemloos plaatsen en verwijderen van de accu.
- Stalen riemhaak en magnetische bit houder voor stevige opbergmogelijkheden
- Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer efficiëntie om de klus sneller te klaren.
- Inclusief multilader te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu's van DEWALT.



## Technische eigenschappen

- Accutype: XR Li-Ion
- Voltage: 18 V
- Accucapaciteit: 5.0 Ah
- Max. koppel (hard): 70 Nm
- Max. koppel (soft): 27 Nm
- Afgegeven vermogen: 460 Watt
- Onbelast toerental: 0-550/2000 tpm
- Slagen per minuut: 0-9350/34000 spm
- Boorhouderopnamecapaciteit: 1.5-13 mm
- Max. boorcapaciteit (hout): 40 mm
- Max. boorcapaciteit (metaal): 13 mm
- Max. boorcapaciteit (steen): 13 mm
- Gewicht: 1.8 kg
- Lengte: 190 mm
- Hoogte: 203 mm
- Breedte: 67 mm
- Geluidsdruk: 89 dB(A)
- Meetonzekerheid K 3 (Geluid): 3 dB(A)
- Geluidsvermogen: 100 dB(A)
- Meetonzekerheid K 2 (Geluid): 3 dB(A)
- Hand/Arm vibratie- boren in metaal: <math><2.5 \text{ m/s}^2</math>
- Meetonzekerheid K 1 (Vibratie): 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Hand/Arm vibratie- klopboren in beton: 11.5 m/s<sup>2</sup>
- Meetonzekerheid K 2 (Vibratie): 1.6 m/s<sup>2</sup>
- Hand/Arm vibratie- schroeven zonder klopfunctie: <math><2.5 \text{ m/s}^2</math>
- Meetonzekerheid K 3 (Vibratie): 1.5 m/s<sup>2</sup>
- No Load Speed (Drilling/ Driving Mode): 0-550/2000 rpm
- No Load Speed (Hammer Mode): 0-550/2000 rpm

## Leveringsomvang

- 2 x 18V 5,0 Ah XR schuifaccu's
- Multi-voltage XR lader
- Riemhaak
- Magnetisch bithouder
- TSTAK koffer

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10679-068	DCD796P2-QW