



MOMENTSLEUTEL 1/2"

GEDORE

Omschrijving

Gecontroleerd vastdraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf-ft.

Verstelbare, loskoppelbare en robuuste buisvormige momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkante aandrijving voor industrie en vaklieden



Kenmerken:

- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A afgesteld op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3% en dus met een grotere precisie dan de standaard voorgeschreven +/- 4% incl.
- Traceerbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Voor gecontroleerd rechts- en linksdraaien (vierkante dop voor richtingsverandering)
- 1/2" paddenstoelkop met kogelvergrendeling
- Robuuste, mat gepoedercoate buisvormige stalen constructie, met gegalvaniseerde ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd naar de natuurlijke grip
- Duidelijk herkenbare en voelbare handcentreerhulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
- Dubbele schaalverdeling Nm / lbf-ft en nonius beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster
- Met nonius voor de Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft-instelling alleen via de hoofdschaal
- Verticale uitlijning van de schaal, koppelafstelling daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen
- Schaalstreep direct boven de schaal voorkomt afleesfouten (parallaxfouten)
- Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en eveneens beschermd door kijkvensters
- Het precieze ontgrendelingsmechanisme genereert een duidelijk voelbaar en hoorbaar ontgrendelingssignaal wanneer
- De ingestelde koppelwaarde is bereikt.
- Incl. weggrolbeveiliging: voorkomt dat het gereedschap weggrolt wanneer het wordt neergelegd.

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Aandrijfviervkant	Nm	Lbf-ft	Schaalverdeling	Lengte
41-10746-768	TF-K200 (3278387)					