



MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K, 3/4"

GEDORE

Omschrijving

Kenmerken:

- Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving.



Kenmerken

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
- Toepassing in bijna alle industriële sectoren
- Geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat.
- Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd
- rechts- en linksom aandraaien
- 1/4", 3/8" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 6,3 of A 10, als ISO 1174
- Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DKD-laboratorium naar de nationale standaard
- Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- Robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen
- Dubbelschaal Nm en lbf.ft onder een zichtvenster met loepeffect
- Loep met merkteken voor de kleinste paralaxfouten, zorgt voor een hoge zekerheid bij het instellen van de
- gewenste momentwaarde
- Extra micrometerschaal voor het instellen van schaal tussenwaarden
- Ergonomisch gevormd, handzaam zwart kunststof handvat, met inkerving in het midden
- van het handvat als kalibreerhulp

Varianten (6)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Aandrijfvierkant	Nm	Lbf-ft	Schaalverdeling	Lengte
41-10746-776	TF-K400 (3278409)	3/4"	80-400	60-300	1	694,5mm
41-10746-772	TF-K550 (3278492)	3/4"	110-550	80-405	10	966mm
41-10201-543	4550-40 (7674330)	3/4"	80-400	60-300	1,0	686mm
41-10201-544	4550-55 (7674760)	3/4"	100-550	75-405	1,0	960
41-10201-545	4550-75 (1521365)	3/4"	140-750	105-550	1,0	1240mm
41-10412-162	4551-85 (1950525)	3/4"	250-850	185-630	10	1379,5mm