



ALLESZUIGER 1200W

metabo®

Kenmerken

- Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse H met geïntegreerde filterreining
- Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- PressClean: handmatige filterreining door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauses
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H
- Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
- Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
- Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik



Technische eigenschappen

- Luchtvermogen max.: 4200 l/min
- Onderdruk: 225 hPa (mbar)
- Filteroppervlak: 5000 cm²
- Opgenomen vermogen max.: 1200 W
- Inhoud reservoir: 30 l
- Zuigslang-Ø: 32 mm
- Slanglengte: 4 m
- Gewicht: 10.8 kg
- Kabellengte: 8 m
- Geluidsdrukkniveau: 78 dB(A)
- Meetonzekerheid K: 2.5 dB(A)

Leveringsomvang

- Antistatische zuigslang Quick (Ø 32 mm/4 m)
- Borstelmondstuk
- Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm
- Aansluitmof Quick Ø 40/45 mm
- Handgreep-tussenstuk Quick Premium
- 3 Zuigbuizen (verchroomd)
- Speciale filterzak voor klasse H
- Spleetzuigmondstuk
- Vloermondstuk (360 mm breed)
- Zuigmondstuk (120 mm breed)

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10770-618	ASA 30 H PC (602088000)